



ENVIRO STAIN®

PAINT AND STAIN REMOVER INDUSTRIAL

DESCRIPTION Sansin Industrial paint and stain remover est un produit prêt à utiliser qui permet d'enlever peinture, teinture, scellant et apprêt imperméabilisant d'une surface de bois. Ce produit enlève toute saleté, moisissure, champignon et dommage causé par l'exposition aux intempéries et ramène le bois à sa couleur naturelle. Ce produit est biodégradable, lavable à l'eau et facile d'utilisation.

APPLICATIONS

Recommandé pour les surfaces âgées ou neuves telles que terrasse, clôtures, rondins, revêtement, contreplaqué et poteaux de bois.

BENÉFICE DU PRODUIT

- Biodégradable
- Fait au Canada
- BAS COV
- Enlève la plupart des teintures et peintures
- Ininflammable
- Sansin Wood Lightner® est fourni avec le produit

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence Gel
- Coloris Orange
- Odeur Aucune
- Forme Liquide
- Densité relative 1.10-1.12
- Densité 9.3
- pH, (approx..) 13-14
- Viscosity, @Zahn 4 @21°C 11
- Solvants Aucun
- Point de congélation 0
- Diluent Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F) Ne pas laisser sécher
-
- Pouvoir couvrant, 100-200 pi²/US gal
- Durée de vie d'entreposage Perd de l'efficacité avec le temps
- COV (g/l) 0

CONDITIONNEMENT

Disponible contenant d'un(1) gallon US, 1 sachet de Sansin Wood Lightener®

PRÉPARATION

- La surface doit être sèche
- Température en deçà de 20°C-50°F

- Humidifier la végétation avec de l'eau ou protéger à l'aide d'une bâche durant l'application.
- Protéger les surface avoisinante à l'aide d'un polythène.
- Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec le métal, tissu, revêtement de plancher ou article de jardin.

PRÉPARATION

- Appliquer une couche uniforme par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Sur les surfaces verticales commencer par le bas en allant vers le haut. Éviter les coulisses.

METHODES D'APPLICATION

- Ne pas laisser sécher le produit.
- Humidifier le produit avec de l'eau pour le garder actif.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Laisser le produit dissoudre la teinture ou la peinture un minimum de 20 minutes.
- Durant le temps d'attente, vous pouvez broser le bois à l'aide d'une brosse. Toujours broser dans le sens du grain du bois.
- Rincer abondamment la surface en utilisant un boyau d'arrosage ou à l'aide d'une machine à laver haute pression (max 500PSI de pression)
- Diriger le jet d'eau de la machine à pression dans le sens du grain du bois en faisant un mouvement rapide de balancier
- Ne pas arrêter le jet d'eau au même endroit trop longtemps, ce qui risquerait de briser la surface du bois.
- Laisser le bois sécher complètement avant de passer à l'étape 2.
- ÉTAPE 2: Appliquer le Sansin Wood Lightner
- Délayer le sachet de Sansin Wood Lightner dans un gallon d'eau.

- Pulvériser le Wood Lightner abondamment sur toute la surface a traitée.
- Laisser le Wood Lightner neutralizer la surface de bois qui a été traitée un minimum de 10 minutes.
- Rincer a l'eau abondamment
- Laisser la surface sécher complètement avec de sabler.
- Sur les surface lisse, poncer le bois à l'aide d'une ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier calibre 60-80 pour un meilleur résultat final.
- Toujours lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet.

ENTREPOSAGE

- Fermer le contenant sans trop serrer le bouchon
 - Entreposer dans un endroit sec
 - Éviter d'exposer au soleil
 - Ne pas réutiliser le contenant
 - Éviter le d'exposer au gel
 - Rincer le contenant avant de mettre au recyclage.
-

SÉCURITÉ Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Septembre 2009