

**DESCRIPTION** Sansin Purity Interior Floor est un fini pour plancher intérieur qui renferme un polyuréthane à base d'eau d'une technologie de pointe. Ce produit est résistant aux U.V, hydrofuge, bas COV, ininflammable et facilement lavable à l'eau à l'aide d'un savon doux. Purity Interior Floor réunit les meilleurs standards de durabilité en plus d'être très résistant aux égratignures. Il est parfait pour les essences de bois mou comme le pin. Pour une protection aux UV optimale ou pour l'obtention d'une couleur spécifique utiliser le Sansin Purity Stain ou Nature Oil en première couche.

---

**APPLICATIONS**

- Murs
- Poutres et poteaux,
- Armoire,
- Étagère,
- Portes
- Fenêtres,
- Plafonds
- Meubles et autres surfaces de bois

---

**BÉNÉFICES DU PRODUIT**

- Excellent pouvoir hydrofuge
- Résistant aux taches
- Auto-nivellement
- Respectueux de l'environnement
- Facile d'utilisation
- Excellente durabilité
- Bas COV, faible odeur
- Résistant aux égratignure et rayures.
- Lavable à l'eau et au savon doux

---

**CARACTÉRISTIQUES**

- Apparence ..... liquide pâle
- Odeur ..... légère odeur d'ammoniac
- Forme ..... Liquide
- Densité relative ..... 1.05
- Densité ..... 8.4 Lb/gal
- Teneur Solide ..... 36.0%± 1%
- pH, ( approx. ) ..... 8.5
- Viscosité, #2 ZAHN Cup, 20°C(68°F) ..35 Sec.+ 1
- Point de congélation ..... -1°C (31°F)
- Diluant ..... Eau
- Nettoyage ..... Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F) ..... 30 minutes
- Pouvoir couvrant, ....400-500 pi2/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- Protéger contre le gel
- COV (g/l) ..... Actuel – 64.4  
Règlementaire – 198,6

---

**CONDITIONNEMENT**

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

---

**FORMULE**

Disponible en fomule lustrée et semi-lustré

---

**COULEURS**

Pour mettre en valeur le grain du bois ou donner une teinte colorée, ajouter Purity Interior stain ou Nature oil à la formule désirée.

Couleur(Purity stain ou Nature's Oil)	Apparence du grain, définition	Fini
Naturelle	Transparent	Dépend de la dernière couche
Translucide	Transparent	Dépend de la dernière couche
Saturé	Semi-transparent	Dépend de la dernière couche

---

**BASES TEINTABLES**

Pour une translucidité et un caractère optimum utiliser la teinture pénétrante ou l'huile à essuyer Nature oil en première couche. Les pigments Nano de Sansin peuvent être ajoutés au Purity Floor. L'applicateur doit porter une attention particulière lors de la pose du produit teinté afin d'éviter tout chevauchement.

---

**PRÉPARATION**

- La surface doit être sèche et exempt de toutes contaminations telles que cire, silicone, colle ou saleté Réparer tout défaut sur la surface. Utiliser un bouche-pore à base d'acrylique de qualité supérieure. Le bouche-pore doit être complètement sec avant d'être poncé.

- Poncer le bois à l'aide d'un papier calibre 120-150.
- Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

---

#### MÉTHODE D'APPLICATION

- Appliquer la première couche de Sansin Purity Floor à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau ou d'un applicateur de l'aine d'agneau. Ce produit a de très bonnes caractéristiques d'auto-nivellement;
- Par pulvérisation, utiliser un pistolet haut volume, base pression. Une pompe par cisaillement pourrait créer des bulles d'air lors de l'application. Éviter la contamination avec d'autre produit. Pour une application commerciale, veuillez faire approuver vos équipements.

---

#### PROCÉDURES

- Tester sur une partie discrète pour tester la couleur et la pénétration du produit.
- Appliquer la première couche (3-4 millièmes ou 75-100 g/ M<sup>2</sup>) à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau ou d'un applicateur de l'aine d'agneau. Appliquer généreusement
- Compter 4 heures de séchage minimum dans des conditions de température idéal de 70° F (21° C) avec un taux d'humidité relative approximative maximum de 70%
- Poncer légèrement à l'aide d'un papier calibre 320. Toujours poncer dans le sens du grain du bois.
- Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et essuyer à l'aide d'un chiffon humide.
- Appliquer la seconde couche de Sansin Purity Floor (3-4 millièmes ou 75-100 g/ M<sup>2</sup>)
- Pour une protection supplémentaire une troisième couche est recommandée.
- Compter un minimum de 24h de séchage de circuler légèrement sur le plancher et 3-7 jours avant de circuler normalement.
- SÉCHAGE : Assurez-vous d'avoir une circulation d'air suffisante

---

#### ENTRETIEN

*Pour les surfaces endommagées ou usées;* Si la surface du bois est endommagé malencontreusement, nettoyer la surface à l'aide du nettoyant Multi-Wash de Sansin, enlever la contamination, laisser sécher, poncer légèrement et

appliquer les couches nécessaires de Sansin Purity Floor afin de bien agencer la retouche.

*Pour une maintenance proactive sur les surfaces traitées avec le Purity Interior Floor;* Nettoyer généreusement la surface à l'aide du Nettoyant Multi-Wash de Sansin. Enlever toute contamination en prenant soin de ne pas trop mouiller la surface. Utiliser de l'eau propre lors du rinçage, soyez certain que la surface est bien propre. Laisser la surface sécher. Si nécessaire poncer le bois à l'aide d'un papier calibre 320. Appliquer une couche d'entretien de Purity Floor en utilisant un applicateur approprié.

---

#### ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

---

**SÉCURITÉ** Les chiffons ou déchets souillés peuvent s'auto-enflammer s'ils ne sont pas correctement jetés. Immédiatement après usage, placer les chiffons et déchets souillés dans un sceau d'eau en métal. Lire la fiche signalétique de sécurité.

---

#### MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Janvier 2010