



ENVIRO STAIN®

PRODUCT DATA SHEET



INTERIOR
WIPING STAIN

DESCRIPTION Sansin Purity Nature's Oil est une teinture à base d'eau à essuyer. Ce produit est résistant aux U.V, hydrofuge, bas COV, ininflammable et facilement lavable à l'eau à l'aide d'un savon doux. Deux couches suffisent pour réaliser un lustre riche et lisse qui laisse merveilleusement bien transparaître le grain et la personnalité du bois de votre maison. Si un fini plus lustré ou un fini plus dur est désiré, utiliser le Purity Clear ou Floor. Cette couche supplémentaire protégera à plus long terme la surface. Pour une fini clair légèrement lustré utiliser Nature's Oil sans pigment afin de donner à votre bois la protection désiré.

APPLICATIONS

- Plancher
- Poutres et poteaux, billots
- Armoire,
- Étagère,
- Portes
- Fenêtres,
- Meubles et autres surface de bois
- Plafonds
- Murs

- Pouvoir couvrant,300-400 pi2/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- Protéger contre le gel
- COV (g/L)Actual 380
..... Regulatory 466

BÉNÉFICES DU PRODUIT

- Excellent pouvoir hydrofuge
- Base à l'eau
- Protection une couche
- Teinture à essuyer
- Teintes riches
- Respectueux de l'environnement
- Défini le grain du bois
- Facile d'utilisation
- Protection UV
- Haute teneur en solide
- Pénètre en profondeur
- Maintient la couleur naturel du bois
- Lavable à l'eau et au savon doux

CONDITIONNEMENT

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

FORMULE

Natures Oil est disponible en formule résidentielle (Nature's oil) et industrielle (Natures Oil Industrielle) formules. Natures Oil résidentielle est une formule bas COV pour bois séché. Natures Oil Industrielle est une formule à haut COV conçue pour l'application en usine et peut être appliquée sur du bois à haute teneur en humidité. (Plus de 25% d'humidité)

COULEURS

Disponible en formule transparente afin de mettre en valeur le grain du bois ou en formule colorée avec la gamme complète de couleurs Sansin et aussi en couleurs architecturales personnalisées.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence ambré, liquide
- Odeur légère odeur d'amine
- Forme..... Liquide
- Densité relative 1.82
- Densité 1.03
- Teneur Solide..... 46.0%± 1%
- pH, (approx..)8.5-8.8
- Viscosité, ZAHN#2..... 20sec
- Point de congélation.....0°C (32°F)
- Diluant Eau
- Nettoyage..... Eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F).....24 heures

Couleur	Apparence du grain, définition	Fini
Naturelle	Transparent	Riche, fin lustre
Translucide	Transparent	Riche, fin lustre
Saturé	Semi-transparent	Riche, fin lustre

BASE TEINTABLE

Nature's Oil est disponible dans une formule transparente et aussi dans les trois bases teintables suivantes : Nat-0 pour les couleurs naturels, Nat-1 pour le couleur translucides et Nat-2 pour les couleurs saturées et ultra saturées.

PRÉPARATION

POUR LE BOIS NEUF SÉCHÉ

- Une bonne préparation est la clé du succès de l'utilisation de ce produit
- Enlever toutes pièces de quincaillerie ou couvrir celles qui ne peuvent être enlevées
- La surface doit être sèche et exempt de toutes contaminations telles que cire, silicone, colle ou saleté.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ou quoi que ce soit qui laisserait des particules d'acier sur la surface de bois.
- Réparer tout défaut sur la surface. Utiliser un bouche-pore à base d'acrylique de qualité supérieure. Le bouche-pore doit être complètement sec avant d'être poncé.
- Une attention particulière lors du ponçage donnera un meilleur résultat. Poncer le bois à l'aide d'un papier calibre 120-180. Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

METHODES D'APPLICATION

- Appliquer une couche généreuse de Nature's Oil au pinceau et enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon.

PROCÉDURES

- Tester sur une partie discrète pour tester la couleur et la pénétration du produit.
- Pour étirer le temps de séchage, ajouter jusqu'à 4 oz de Sansin Extender.
- Compter 48 heures de séchages minimum dans des conditions de température idéal de 70° F (21° C) avec un taux d'humidité relative approximative maximum de 50%
- Pour maintenir un look naturel ou une couleur plus profonde, appliquer une seconde couches de Nature's Oil.
- Pour un fini plus lustré ou dur, appliquer le fini Sansin Purity Interior Clear, Glacier ou Floor, une fois que la surface est complètement sèche.

ENTRETIEN

Pour les surfaces endommagées ou usées; Si la surface du bois est endommagé malencontreusement, nettoyer la surface à l'aide du nettoyant Multi-Wash de Sansin, enlever la contamination, laisser sécher, poncer légèrement et

appliquer les couches nécessaires de Nature's Oil afin de bien agencer la retouche.

Pour une maintenance proactive sur les surfaces traitées avec la teinture Nature's Oil; Nettoyer généreusement la surface à l'aide du Nettoyant Multi-Wash de Sansin. Enlever toute contamination en prenant soin de ne pas trop mouiller la surface. Utiliser de l'eau propre lors du rinçage, soyez certain que la surface est bien propre. Laisser la surface sécher. Appliquer une couche d'entretien de teinture Nature's Oil en utilisant un applicateur approprié.

ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ Les chiffons ou déchets souillés peuvent s'auto-enflammer s'ils ne sont pas correctement jetés. Immédiatement après usage, placer les chiffons et déchets souillés dans un sceau d'eau en métal. Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Janvier 2010