



ENVIRO STAIN®

## PRECISION COAT SDF 400 SERIES

**DESCRIPTION** Un produit pénétrant, aqueux, bas COV, systèmes double couches, hydrofuge, résistant aux UV, il est conçu pour l'application en usine. SDF 400-série met en valeur le caractère de votre bois à l'aide d'un choix de couleur étendu.

---

### APPLICATIONS

- Conçu pour appliquer sur le revêtement extérieur et les clôtures.
- Disponible en 79 couleurs standard et en couleurs personnalisées

---

### BENÉFICE DU PRODUIT

- Respectueux de l'environnement
- Compatibilité moléculaire-Crée une attache monolithique avec le bois pour une protection longue durée.
- Formule pénétrante
- Laisse le bois "Respirer"
- Application double couches
- Peut-être appliqué sur du bois de plus de 25% d'humidité
- Apporte une stabilité dimensionnelle
- Ininflammable
- Non-filmogène
- Résistant aux UV
- Hydrofuge

---

### CARACTÉRISTIQUES

- Apparence ..... Variété de couleurs
- Coloris ..... Standard et personnalisés
- Odeur ..... Bas
- Forme ..... Liquide
- Densité relative..... 1.00-1.03
- Densité ..... 8.3-8.4
- Solide ..... 25% -28%
- pH (approx) ..... 8.8-9.0
- Viscosité, #1 ZAHN Cup, 20°C (68°F).....  
..... 45-55 sec
- Viscosité, #4 ZAHN Cup, 20°C (68°F).....  
..... 14-18 sec

- Solvants ..... Bas
- Point de congélation..... -1°C (31°F)
- Diluent ..... Eau
- Nettoyage ..... Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F) ..... 4-6 heures
- Temps de séchage (entre applications) sur bois résineux(sapin-pin-épinette) @ 20°C (68°F) ..... 4 heures
- Temps de séchage (entre applications) sur cèdre rouge de l'ouest @ 20°C (68°F) ...24 heures
- Pouvoir couvrant, .... 270-330 pi<sup>2</sup>/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température

---

### CONDITIONNEMENT

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

---

### PRÉPARATION

- Utiliser seulement des planches de bois propres, libre de toute détérioration ou défectuosité.
- Le bois machiné ou plané doit être préalablement poncé à l'aide d'un papier calibre 60-80. Ne pas utiliser de ponceuse a ruban. Le ponçage au jet de sable est une alternative.
- Le ponçage est requis sur toutes les surfaces exposées des planches de bois.

---

### MÉTHODE D'APPLICATION

- Mélanger toutes les recettes de produits pour une commande de plusieurs gallons.
- Pigmenter les recettes de produits selon le guide de pigmentation Sansin.
- Toujours noyer la surface du bois pour une saturation complète.
- Trempage (avant l'installation des planches de bois)

- Pulvérisation base pression, à la main ou automatisée.
- Au pinceau
- Appliquer d'un film d'un minimum de 6 millièmes mesuré à l'aide d'une gauge. Cette mesure doit être prise après avoir lissé afin d'essuyer l'excédent.

---

#### **PROCÉDURES**

- À l'utilisation du produit, prenez soin de bien mélanger le produit avant et durant l'application.
- Saturer la surface du bois
- Vérifier continuellement la surface; essuyer toute flaque ou coulisse.
- Ne pas appliquer si le bois est chaud au toucher.
- Appliquer dans des conditions convenables, température idéal de 70° F (21° C) avec un taux d'humidité relative approximative de 50%

---

#### **ENTREPOSAGE**

Entreposer à une température variant entre 37° F (2° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

---

**SÉCURITÉ** Lire la fiche signalétique de sécurité.

---

#### **MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR**

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Janvier 2010