



ENVIRO STAIN™

WOOD LIGHTENER

DESCRIPTION

Éclairci n'importe quelle surface de bois, particulièrement celles traitées avec Sansin Wood Cleaner™. Les surfaces traitées et remises à neuf semblent toujours plus foncées. Le Wood lightener permettra de restaurer le bois à sa couleur naturelle.

APPLICATIONS

Recommandé pour restaurer et neutraliser toutes surfaces de bois traité avec Sansin Wood-Cleaner™.

BENÉFICE DU PRODUIT

- Biodégradable
- Fait au Canada
- BAS COV
- Ininflammable

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris
- Odeur
- Forme..... Liquide
- Densité relative
- Densité
- pH, (approx..)
- Viscosity, @Zahn 4 @21°C
- Solvants.....
- Point de congélation.....
- Diluent
- Nettoyage
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)..... Ne pas laisser sécher
-
- Pouvoir couvrant, 150-300 pi2/US gal
- Durée de vie d'entreposage
- COV (g/l)

CONDITIONNEMENT

Disponible en sac qui une fois dilué donne un gallon.

PRÉPARATION

- La surface doit être sèche
- Température au dessus 10°C-50°F

- Humidifier la végétation avec de l'eau ou protéger a l'aide d'une bâche durant l'application.
- Protéger les surfaces avoisinantes à l'aide d'un polythène.
- Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec le métal, tissus, revêtement de plancher ou article de jardin.
- Tenir les enfants et les animaux loin de l'espace de travail

METHODES D'APPLICATION

- Délayer Wood-Lightener dans 1.5 – 2.0 gal (5.75 – 7.5L) d'eau dépendamment de le niveau d'éclaircissement désiré.
- S'assurer d'appliquer une quantité uniforme et constante de produit.
- Appliquer une couche uniforme par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Sur les surfaces verticales commencer par le bas en allant vers le haut. Éviter les coulisses.
- Laisser Wood-Lightner travailler 5-15 minutes afin de reviver la couleur naturelle du bois.
- Ne pas laisser sécher le produit
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Rincer abondamment la surface en utilisant un boyau d'arrosage ou à l'aide d'une machine à laver haute pression (max 500PSI de pression)
- Assurez-vous qu'aucun résidu de produit n'est encore présent.
- Laisser le bois sécher complètement.

ENTREPOSAGE

- Fermer le contenant sans trop serrer le bouchon
- Entreposer dans un endroit sec
- Éviter d'exposer au soleil
- Ne pas réutiliser le contenant

- Éviter le d'exposer au gel
- Rincer le contenant avant de mettre au recyclage.

SÉCURITÉ Attention : Irritant pour les yeux. Contient de l'acide citrique. Si contact avec les yeux, rincer

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

abondamment avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un docteur. Voir la fiche de sécurité du produit.

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Septembre 2009