

Nature's Oil : un revêtement unique pour bois intérieur pénétrant à faible teneur en COV qui protège et souligne le bois, sans lever le grain. Une seule couche pour les planchers, les meubles et plus.

AVANTAGES

- Rehausse le ton du bois et son caractère
- Très faible teneur en COV
- Donne un fini satiné
- Traitement sans lever de grain
- Une seule couche à appliquer
- Aucun produit pétrolier agressif
- Contient les meilleures huiles naturelles
- Application avec un pinceau, un tampon ou un chiffon
- Excellentes propriétés de maniabilité et de fluidité
- Nettoyage facile

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

PRÉPARATIONS

Nature's Oil
Nature's Oil FC (formulé pour le contact alimentaire)

COULEURS

Offert avec fini transparent pour rehausser le ton naturel du bois, de même qu'avec les couleurs personnalisées de Sansin et les couleurs architecturales personnalisées.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Liquide translucide ambre
- Odeur.....Huile végétale douce
- Forme.....Liquide
- Densité relative.....0,89
- Densité.....7,44
- Matières solides.....23,0 % ± 0,5 %
- Viscosité.....20 à 25 sec, Zahn no 2
- Point de congélation.....s.o.
- Point d'éclair.....129 °C (265 °F)
- Dilution.....Diluant Nature's Oil
- Nettoyage.....Nettoyant Nature's Oil
- Recouvrement...450 à 600 pi. ca. par gallon américain (42 à 56 m2 par 3,8 l)
- Temps de séchage plus grand en cas d'humidité élevée ou de température basse
- COV(g/l).....Réel 20 à 22/Réglementaire 20 à 22
- Temps de séchage (au toucher) à 20 °C (68 °F).....Nature's Oil 4 heures/Nature's Oil FC 6 heures
- Sec à coeur.....Nature's Oil 2 jours/Nature's Oil FC semi-siccative

EMBALLAGE

Offert en contenants d'un litre, en gallon (3,8 l), en 5 gallons (19 l) et en barils et bacs de 50 gallons (189 l).

PRÉPARATION

IMPORTANT : LA CLÉ D'UN PROJET RÉUSSI EST LA PRÉPARATION

- Une bonne préparation est essentielle pour un beau fini et un projet réussi.
- Les défauts peuvent donner plus de caractère au bois. Purity Nature's Oil de Sansin souligne ce caractère. Toutefois, pour les défauts nécessitant une réparation, utiliser uniquement du

bouche-pores teinté de qualité, à base d'huile ou de solvant, qui correspondra à la couleur du projet. Le bouche-pores doit être complètement sec avant le ponçage.

- Un effort supplémentaire fourni lors du ponçage résultera en un meilleur effet esthétique. Utiliser du papier abrasif de grain 120 à 180 et toujours poncer dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.
- Retirer les particules de poussière par aspiration et nettoyer avec un chiffon humide.



PONÇAGE DE GRAIN 120 À 180



APPLIQUER AVEC UN PINCEAU DE QUALITÉ, UN TAMPON APPLICATEUR OU UN CHIFFON

APPLICATION

- Appliquer Purity Nature's Oil de Sansin à l'aide d'un pinceau de qualité, d'un tampon applicateur ou d'un chiffon.
- Étendre généreusement et de manière uniforme, puis enlever l'excès à l'aide d'un chiffon propre sans peluche.

PROCÉDURE DE TRAVAIL

- Procéder à un essai sur une surface de bois dissimulée pour vérifier la teinte et l'absorption.
- Laisser reposer entre 24 et 48 heures pour un bon séchage, dans les conditions adéquates, soit une température 21 °C (70 °F) et une humidité relative inférieure à 50 %.
- Lors de l'utilisation d'un produit teinté, bien mélanger avant et pendant l'application.
- Pour une protection ou un fini accru, appliquer une autre couche de Nature's Oil ou Nature's Oil FC, en laissant sécher jusqu'à 24 heures entre chaque couche.
- S'assurer d'enlever l'excès pour obtenir une surface plane.

NETTOYAGE

- Nettoyer le matériel avec le nettoyant écologique Nature's Oil de Sansin ou un solvant inorganique.
- S'assurer que les pinceaux et chiffons sont trempés dans l'eau après l'utilisation pour éviter tout risque de combustion. Les étaler et les laisser sécher complètement avant de les jeter.

SÉCURITÉ

Les chiffons ou les déchets imbibés de ce produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils ne sont pas adéquatement mis au rebut. Immédiatement après l'utilisation, placer les chiffons et les déchets dans un contenant métallique clos rempli d'eau. Voir la fiche signalétique.

PURITY[®] INTERIOR
Nature's Oil[™]

ENVIRO STAIN[®]



1
COUCHES

FAIBLE TENEUR
EN
COV

PÉNÈTRE
EN PROFONDEUR

ÉCO-
LOGIQUE



SANSIN[®]



DANGER! Nature's Oil est inflammable. Les chiffons, les laines d'acier ou les déchets imprégnés de ce produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils ne sont pas jetés correctement. Immédiatement après leur utilisation, déposez les déchets dans un contenant métallique hermétique rempli d'eau pour éviter la combustion spontanée.

ENTREPOSAGE

Dans des conditions idéales, la durée de conservation est de 18 mois. Entreposer à une température entre 10 et 30 °C (50 à 86 °F). Fermer les conteneurs hermétiquement.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient

expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, boire immédiatement deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux; rincer avec de l'eau et du savon. Éviter de respirer des vapeurs ou l'embrun de pulvérisation du produit. L'information contenue dans ce document est fournie en toute bonne foi selon notre connaissance actuelle. L'utilisation de ce produit est indépendante de Sansin Corporation, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée concernant le résultat obtenu si le produit n'est pas utilisé selon le mode d'emploi publié. Sansin Corporation n'assumera aucune responsabilité quant aux blessures, pertes ou dommages en lien avec son utilisation. Cette information ne saurait tenir lieu d'un substitut aux tests requis sur le terrain, qui sont les seuls à pouvoir attester de l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Avant l'utilisation de tout produit, veuillez lire son libellé.