

Wood Lightener: Une formule concentrée pour neutraliser et restaurer les surfaces de bois traitées avec Sansin Wood Wash™. Les surfaces traitées sont souvent plus sombres que prévu; Sansin Wood Lightener™ remet la couleur naturelle originale du bois.

AVANTAGES

- Biodégradable
- Intérieur et extérieur
- Bas COV
- Ininflammable
- Diluable jusqu'à (3:1)

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

UTILISATIONS

Recommandé pour restaurer et neutraliser toutes surfaces de bois traité avec Sansin Wood-Wash et Wood-Strip.

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris..... Granulaire blanc
- Odeur Faible
- Forme Solide
- Gravité Spécifique (g/cm3)..... s.o.
- Densité (lbs/gal) s.o.
- pH 2,5-3
- Viscosity, @Zahn 2 @21°C 16 sec +/- 1sec
- Solvants..... s.o.
- Point de congélation 0°C
- Diluant Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher)
@ 20°C (68°F)..... Ne pas laisser sécher
- Pouvoir couvrant 150-300 pi²/US gal
- Durée de vie d'entreposage Perd de l'efficacité avec le temps
- Solides < 1%
- COV (g/l)..... 0 g/l

CONDITIONNEMENT

Disponible en pochette de 8,8 oz (250 g).

PREPARATION

- Diluer le Wood Lightener dans 1,5-2 galls d'eau, tout dépendent de la quantité d'éclaircissement requise.
- S'assurer de l'application d'une quantité uniforme et constante de produit.
- Appliquer une couche uniforme par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Sur les surfaces verticales commence l'application en bas, travaillant vers le haut. Éviter les coulisses..
- Ne pas laisser sécher le produit
- Ne pas appliquer au moment chaud de la journée ou au soleil direct.
- Permettre Wood Lightener d'agir 5-15 minutes afin de raviver la couleur naturelle du bois.
- Assurez-vous qu'aucun résidu reste parce que le résidu peut affecter la performance du revêtement.
- Rincer abondamment la surface en utilisant un boyau d'arrosage ou à laide d'une machine à laver haute pression (max. 500 PSI)

ENTREPOSAGE

- Fermer et bien séler la pochette.
- Entreposer dans un endroit sec.
- Éviter d'exposer au soleil.
- Ne pas réutiliser le contenant.
- Éviter de l'exposer au gel.

SÉCURITÉ

Attention : Irritant pour les yeux. Contient de l'acide citrique. Si contact avec les yeux, rincer. Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

© ALL RIGHTS RESERVED
AOÛT 2019

Wood Lightener

ENVIRO STAIN®

FACILE À
UTILISER

ININFLAMMABLE

RESTAURE
LE BOIS

ECO
LOGIQUE



SANSIN®